



SILIDROL

PRODUTO	SILIDROL
FAMILIA	Tratamento de superfícies temporário
DESCRIÇÃO	Revestimento hidroleofugante
CARACTERISTICAS	<p>SILIDROL é um copolímero acrílico fluorado em hidrocarbonetos refinados.</p> <p>Utiliza-se como hidroleofugante (repelente de água e óleos), em alvenaria, cerâmica, pedra artificial, cimento, gesso, etc. Formulado para penetração profunda no suporte, dura de 8 a 10 anos de conservação eficaz. O seu comportamento não é afectado pela abrasão das superfícies ou por temperaturas extremas. Reduz a eflorescência ao mínimo. Não apresenta uma significativa redução na capacidade de libertação de vapor da estrutura.</p>
RECOMENDADO	Para impermeabilização de tijoleira, pedra calcária, mosaicos, gesso e em geral todo o tipo de materiais porosos.
APLICAÇÃO	<p>As superfícies devem estar limpas, isentas de manchas, poeiras, algas, fungos e serem consistentes. Deve proteger todas as superfícies pintadas, plantas, compostos de alumínio asfálticos.</p> <p>Aplicar 2 camadas de preferência com um pulverizador de baixa pressão, começando pela parte superior da superfície a tratar. A segunda demão será aplicada com a superfície ainda húmida permitindo assim uma melhor penetração no substrato.</p>
DADOS TÉCNICOS	<p>Densidade - 0.79</p> <p>Rendimento - após as 2 aplicações, 6-8 m2 litro</p> <p>Teor em sólidos - 3%</p> <p>Ponto de inflamação - 40°C</p> <p>Tempo de conservação - 12 meses</p>
EMBALAGEM	5, 10 litros